圧縮機ラインナップ

完全自社製造の信頼のシリーズ

メンテナンスインターバルが長く、高い効率と信頼性で極低温を発生させます。

Zephyr® 空冷式圧縮機

電源	単相 200 V, 220 V, 230/240 V @ 50 Hz 220 V @ 60 Hz
定常時消費電力	3.0 kW @ 50 Hz 3.4 kW @ 60 Hz
設置環境温度	4-32 °C
吐出風量	1,200 m³/hr
寸法 (HxWxD)	715 x 453 x 488 mm
重量	102 kg 111 kg (変圧器搭載時)
メンテナンスサイクル	30,000 時間毎

HC-4E1 水冷式圧縮機

電源	単相 200 V, 230/240 V @ 50 Hz 208/230 V @ 60 Hz
定常時消費電力	2.6 kW @ 50 Hz 3.0 kW @ 60 Hz
設置環境温度	4-40 °C
必要冷却水量	2.7 L/min. @ 4-27 °C
寸法 (HxWxD)	504 x 430 x 485 mm
重量	75 kg 82 kg (変圧器搭載時)
メンテナンスサイクル	30,000 時間毎

HC-8E4 水冷式圧縮機

電源	三相 220 V @ 50 Hz 220/230 V @ 60 Hz
定常時消費電力	3.7 kW @ 50 Hz 4.3 kW @ 60 Hz
設置環境温度	4-40 °C
必要冷却水量	5.7-9.5 L/min. @ 4-21 °C
寸法 (HxWxD)	504 x 430 x 485 mm
重量	75 kg
メンテナンスサイクル	30,000 時間毎

F-70L/H 水冷式圧縮機

	F-70L	F-70H
電源	三相 200 V, 50/60 Hz	三相 380-415 V, 50 Hz 480 V, 60 Hz
定常時消費電力	6.6-6.9 kW @ 50 Hz 7.5-7.8 kW @ 60 Hz	
設置環境温度	4-40 °C	
必要冷却水量	6-9 L/min. @ 5-25 °C	
寸法 (HxWxD)	532 x 443 x 493 mm	
重量	100 kg	
メンテナンスサイクル	30,000 時間毎	

CSW-61C/D 水冷式圧縮機

	CSW-61C	CSW-61D
電源	3 Phase 200-230 V, 50/60 Hz	3 Phase 378-528 V, 50/60 Hz
定常時消費電力	0.9 kW/pump (KZ-8L) 1.5 kW/pump (KZ-12L)	
設置環境温度	5-35 °C	
必要冷却水量	4-10 L/min. @ 4-28 °C	
寸法 (HxWxD)	865 x 455 x 650 mm	
重量	130 kg	
メンテナンスサイクル	30,000 時間毎	